



## **COLUMBUS HOLZWANGENTREPPE TYP WH:**

**Behandlung:** Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10  
Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M

**Wangen:** 40 mm stark aus nord. Fichte

**Stufen:** 40 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B,  
durchgehend lamellenverleimt, Stufenkanten gerundet R 8 mm,  
Oberfläche geschliffen

**Zwischenpodest:** Podestplatte analog Stufen, mit umlaufender Holzkonstruktion

**Stufenabdeckung:** mit Flies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)

**Gleitschutz:** hinter Stufenvorderkante eingenetet  
Farben: schwarz, weiss, grau oder braun

**Futterbretter:** keine, nur 1 bei Austritt aus Fichte 18 mm stark  
40 mm zurückstehend aus Fichte 18 mm stark

**Kinderschutzleisten:** keine  
aus Holz, unter Stufenvorderkante geschraubt  
aus Cr-Ni-Stahl, unter Stufenvorderkante geschraubt  
aus Plexiglas, unter Stufenvorderkante eingenetet

**steigendes Geländer:** Höhe 900 mm  
aus identischer Holzart wie Wangen, Handlauf 80/40 mm oben gerundet  
Pfosten eckig 80/40 mm  
Geländerstäbe wahlweise Rundstab  $\varnothing$  25 mm oder  
Cr-Ni Stahl  $\varnothing$  15 mm matt geschliffen

**Horizontalgeländer:** Höhe 1000 mm  
analog steigendes Geländer  
auf Bodensohle 40/60 mm

**Stirnverkleidung:** aus Fichte ca. 250/19 mm

### **Masse:**

Treppenbreite aussen: 0000 mm  
OK - OK fertig: 0000 mm  
00 Steigungen à: 000.0 mm  
00 Stufen à: 000.0 mm  
1 Austrittstufe à: 60.0 mm