



COLUMBUS HOLZSAMBATREPPE:

Behandlung:	Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10 Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M

Wangen:	40 mm stark aus nord. Fichte
Stufen:	40 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B, Oberfläche geschliffen. Stufenvorderkante S-förmig (Radius 50mm) Stufenvorderkante Z-förmig (2 x 45°) Stufenvorderkante 2 x 90° (Innenradius 8mm) Stufenvorderkante schräg
Zwischenpodest:	Podestplatte analog Stufen, mit umlaufender Holzkonstruktion
Stufenabdeckung:	mit Flies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)
Gleitschutz:	keine hinter Stufenvorderkante eingenetet. Farben: schwarz, weiss, grau oder braun
Futterbretter:	keine aus Holz, unter Stufenvorderkante geschraubt
Kinderschutzleisten:	keine aus Holz dito Stufen, unter Stufenvorderkante geschraubt aus Cr-Ni-Stahl, unter Stufenvorderkante geschraubt aus Plexiglas, unter Stufenvorderkante eingenetet aus VSG 8-2, PVB Folie klar, Klarglas, unter Stufenvorderkante eingenetet
Steigendes Geländer:	Höhe 900 mm, aus Holz dito Wangen Handlauf 40/80 mm oben gerundet Pfosten 40/80 mm Geländerstäbe wahlweise Cr-Ni Stahl ø 15 mm matt geschliffen oder Rundstab ø 25 mm
Horizontalgeländer:	Höhe 1000 mm, analog steigendem Geländer, auf Bodensole 40/50 mm, Holz dito steigendes Geländer
Stirnverkleidung:	keine
Bearbeitung:	Stufen und Handlaufoberkante gerundet R8 mm, restliche Kanten gefast
<u>Masse:</u>	
Treppenbreite aussen:	0000 mm
OK - OK fertig:	0000 mm
00 Steigungen à:	000 mm
00 Stufen à:	000 mm