



COLUMBUS HOLZKLAPPTREPPE 3.0, 3-TEILIG

Masse:

rohe Öffnungslänge: 0000 mm Kastenlänge: 0000 mm
rohe Öffnungsbreite: 0000 mm Kastenbreite: 0000 mm
Futterhöhe: 0000 mm

lichte Raumhöhe OK F Boden – UK F Decke: 0000 mm
Stufenbreite: 000 mm Stufentiefe: 000 mm

Futter: aus 19 mm starker Tischlerplatte weiss beschichtet
mit aufgesetzter Anschlagleiste und zwei umlaufenden Dichtungen auf zwei verschiedenen Ebenen

Deckel: als Sandwichkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten mit Untersicht aus MDF mit Grundierfolie weiss
keine durchdringenden Schrauben

Isolation: Deckel isoliert mit PUR 40 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,5

Deckel isoliert mit PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,3 (Standard Minergie)

Deckenanschluss: Standard - Deckenanschluss **Nr. 1**
für baus. Täfer, mit Scharnieren und Schnäpper
13-20 mm vorstehend

Standard - Deckenanschluss **Nr. 2**
mit MDF-Abdeckleisten 60 x 8 mm

Deckenanschluss **Nr. 3**
mit Flachstahl-Rahmen 60 x 3 mm

Deckenanschluss **Nr. 5**
mit Falzdeckel und Stahl-Begrenzungswinkel auf Futter

Deckenanschluss **Nr. 6**
mit Alu-Begrenzungswinkeln auf Futter und Deckel,
15 mm oder 20 mm vorstehend für baus. Putzträgerplatte
Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP,
gemäss unserem Merkblatt!

Deckenanschluss **Nr. 12**
mit Falzdeckel



Deckenanschluss **Nr. 13**

mit Alu-Begrenzungswinkel auf Futter, 15 mm oder 20 mm vorstehend

Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP, gemäss unseren Merkblättern!

Deckenanschluss **Nr. 14**

mit sichtbarem Futter

Dampfbremse:

muss bauseits angeschlossen werden

Treppe:

Holzklapptreppe 3-teilig aus astfreier Kiefer

Holzhandlauf:

in Aufstiegsrichtung links

in Aufstiegsrichtung rechts

ohne Handlauf – Wichtiger Hinweis: Der Handlauf ist eine Sicherheitsempfehlung von SIA/BFU!

Lukenschutzgeländer:

3-seitiges Lukenschutzgeländer

ohne Lukenschutzgeländer – Wichtiger Hinweis:

Das Lukenschutzgeländer ist eine Sicherheitsempfehlung von SIA/BFU!

Optionen:

unterer Deckel nbb (nicht brennbar)

Schloss im Deckel für bauseitigen Zylinder

Schloss im Deckel inkl. Kaba 5000

Scharniere und Schnäpper pulverbeschichtet nach RAL/IGP

Austrittshandlauf (als Einstiegs/Ausstiegshilfe)