

NPK Bau Volltext	Projekt: 2022-06 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2022-06-16 - Columbus NRW				Seite 1 16.6.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
365D/16 000	Verglaste Einbauten in Dächern (V'19) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. 				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Dachausstiege				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Dachausstiege für Flachdächer				
	<p>Ixb = lichte Deckenöffnung.</p> <p>Produktenachweis. COLUMBUS Rauch- und Wärmeabzug. Columbus Treppen AG Oberbüren --- COLUMBUS NRW (natürlicher Rauch- und Wärmeabzug).</p> <p>- Masse: rohe Öffnungslänge: mmrohe Öffnungsbreite: mmFutterhöhe: mmlichte Raumhöhe OK F Boden UK F Decke: mm ...</p>				
.800	Dachausstiege inkl. Rauch- und Wärmeabzug bei Flachdächern einbauen.				
.801	<p>Beschreibung: oberer und unterer Deckel getrennt zu öffnen oberer Deckel rechts oder links gebandet inklusive Bedienungsstab. --- Treppe: mit Columbus Scherentreppe Typ Standard aus Aluminium-Druckguss, inkl. Teleskophandlauf.</p> <p>--- Futter isoliert: Aussenseite Tischlerplatte 19 mm stark, Innenseite bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark mit Zwischenlage isoliert PIR 80 mm mit Alu-Kaschierung, ca. U-Wert 0,3.</p> <p>- Aussenseite Tischlerplatte 19 mm stark, Innenseite bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark mit Zwischenlage isoliert PIR 40 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0.5.</p> <p>- Aussenseite Tischlerplatte 19 mm</p>	0	LE
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 365 V'19 Volltext	Projekt: 2022-06 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2022-06-16 - Columbus NRWA				Seite 2 16.6.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>stark, Innenseite bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark mit Zwischenlage isoliert PIR 120 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0.2.</p> <p>--- oberer Deckel: mit umlaufendem Fichtenrahmen 80 mm stark innen bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark aussen MDF 8 mm stark (bei Deckelfläche über 2.0 m2 Tischlerplatte 19 mm stark) mit Zwischenlage isoliert PIR 80 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,3 Standard Minergie mit zwei umlaufenden Dichtungen.</p> <p>-</p> <p>mit umlaufendem Fichtenrahmen 40 mm stark innen bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark aussen MDF 8 mm stark (bei Deckelfläche über 2.0 m2 Tischlerplatte 19 mm stark) mit Zwischenlage isoliert PIR 40 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,5 mit zwei umlaufenden Dichtungen.</p> <p>-</p> <p>mit umlaufendem Fichtenrahmen 120 mm stark innen bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark aussen MDF 8 mm stark (bei Deckelfläche über 2.0 m2 Tischlerplatte 19 mm stark) mit Zwischenlage isoliert PIR 120 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,2 mit zwei umlaufenden Dichtungen.</p> <p>--- Innenverkleidung komplett mit matt-hellgrau elektrolytisch verzinktem (EVZ) Blech ausgeführt.</p> <p>--- Deckel-Abdeckung: aus Uginox. aus Cr-Ni-Stahl.aus Kupfer.</p> <p>--- unterer Deckel: Gitterrost pulverbeschichtet nach RAL mit Stahlwinkel 34 x 15 x 3 mm. Gitterrost 33 x 33 mm</p> <p>--- Öffnungsart: mit NRWA-Motor.</p> <p>--- RWA-Zubehör: - 1 Rauchabzugzentrale - CPS-B, 5A - 2 Akkus zu Rauchabzugzentrale - 1 Rauchabzugtaster - gelb - orange - blau - 1 Lüftertaster</p>			Übertrag:
Peterer Bau	Übertrag			

