

NPK Bau Volltext	Projekt: 2019-07 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2019-07-07 - Terrassenausstieg Glaseinsatz				Seite 1 18.10.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
365D/16 000	Verglaste Einbauten in Dächern (V'19) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. 				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Dachausstiege				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Dachausstiege für Flachdächer				
.800	<p>Ixb = lichte Deckenöffnung.</p> <p>Produktenachweis. COLUMBUS-TERRASSENAUSSTIEG. Columbus Treppen AG Oberbüren</p> <p>- COLUMBUS TERRASSENAUSSTIEG DECKEL MIT GLASEINSATZ. -</p> <p>Masse: Öffnungslänge roh: mm ... Öffnungsbreite roh: mm ... Futterhöhe: mm ...</p> <p>- Behandlung : Holzteile weiss grundiert/Grundierfolie, zum bauseits Streichen. -</p> <p>Futter isoliert: Aussenseite 3-Schichtplatte Fichte 27 mm stark, Innenseite MDF 19 mm stark, mit Grundierfolie weiss mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung, ca.U-Wert 0.3 (Standard Minergie) oben mit Siporahmen 55 mm stark, weiss grundiert, mit zwei umlaufen den Dichtungen auf zwei verschiedenen Ebenen. --- Oberer Deckel: mit umlaufendem Fichtenrahmen 80 mm stark, weiss grundiert, längsseitig gebandet Deckel mit Isolierglas kombiniert Einscheibensicherheitsglas / Verbundsicherheitsglas -3-fach Isolierverglasung, Ug 0.5, nicht begehbar. --- Deckeleinfassung: aus Uginox. - aus Cr-Ni Stahl. - aus Kupfer. --- Öffnungsart: mit Motor(en) und Steuerung (separate Position). --- Treppe: Columbus-Treppe (separate Bemusterung und Position). --- Ausstiegstüre: ohne Ausstiegstüre. - mit Ausstiegstüre (inkl. eingebautem Magnetkontakt zur Türüberwachung offen), Schliessung mit einfachem Drücker und Schloss für bauseitigen Zylinder. --- Hinweise: Anschlüsse und Abdichtungen an den Terrassenausstieg sowie Folien oder</p>				
Peterer Bau					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
311	<p>Spenglerbleche durch baus. Spengler/Dachdecker. .Dampfbremsenanschluss bestehend aus bituminösem Dampfbremslappen mit Aluminiumträger (zu Betondecke) oder Dampfbremsfolie (zu Holzkonstruktion) an Futter befestigt, zum bauseitigen Anschliessen an Dampfbremse (bauseits).</p> <p>Dachausstiege ohne Zusatzfunktion bei Flachdächern einbauen.</p>	0	LE
.801	<p>Spindelhubmotor mit Steuerung im Futter eingebaut.</p> <p>Öffnungszeit Lastabhängig gemäss technischen Angaben.</p> <p>- Bauseitiges Leerrohr Minimum ø32mm (Totmannschaltung). Für eine Automatikschaltung muss das Sicherheitspaket installiert werden (Mehrpreis).</p> <p>- Bauseitige Leistungen: Elektro Leitungen, Elektro Anschlüsse und Inbetriebnahme.</p> <p>- Optionen: Handfernsteuerung.</p> <p>- Verdeckte Montage Motor(en): Kasteneinbau in Futter über Antritt (Lichte Futterlänge wird ca. 200 mm kürzer - Kopfhöhe beachten). Bei geöffnetem Zustand ist von oben ein ca. 45mm breiter Schlitz sichtbar (Platz für Motoren-Schubstange). Bei geschlossenem Deckel ist der Motor unsichtbar. LE = St Markise Typ FMGZ (Rollenbreite bis max. 3000 mm = liches Mass Glas max. 2650 mm).</p> <p>- Bedienung mittels Fernbedienung Typ Telis 1 RTS Pure. Markise seitlich geführt mit Führungsschiene und auf Deckel montiert mittels Böcken.</p> <p>- Option Markise Typ Sonnara (Rollenbreite bis max. 5000 mm) = liches Mass Glas max. 4520 mm).</p> <p>- Terrassenausstieg Sicherheitspaket. Auf der Innen-und Aussenseite ist eine Notstopp-Druckleiste mit Überwachungswiderstand geführt. Bei Widerstand während des Schliessens stoppt der Deckel und fährt wieder ca. 100mm auf.</p>				
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	<p>Option: Wind-/Regensteuerung. Funktionsweise: verhindert eintreten von grossen Niederschlagsmengen oder Beschädigungen durch Wind. Wind- und Regensensoren müssen bauseits an exponierter Lage auf dem Dach positioniert werden. --- Sicherheit: Zusätzlich muss im Aussenbereich bauseits ein Auf-/Abtaster montiert werden, falls durch Wind oder Regen die Sensoren den Deckel schliessen während sich noch Personen im Aussenbereich aufhalten. Ab Werk wird eine Unterputzdose mit einem Leerrohr vorgesehen. Nach Bauseitigem Einzug der Kabel muss das Leerrohr bauseits verschlossen werden (Konvektion, Kondenswasser). Hinweis: Wind-/Regensteuerung ist nur in Verbindung mit dem Sicherheitspaket erhältlich. - Option: Akkubox zu Terrassenausstieg Funktionsweise: Bei Stromausfall ermöglicht die Akkubox das Öffnen/Schliessen des Terrassenausstiegs.</p> <p>Total: 2019-07-07 - Terrassenausstieg Glaseinsatz</p>			Übertrag:
<p>Peterer Bau</p>					